

## Instandhaltungs- und Pflegeanleitung

### Gleich nach dem Einbau der neuen Fenster:

- Fenster bei Putz- und Innenausbauarbeiten mit geeigneten Klebebändern abkleben, hohe Baufeuchten sind zu vermeiden.
- Glasscheiben erst nach Aushärtung der Silikonversiegelung reinigen! Die Vernetzungsdauer kann je nach Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 Wochen dauern.
- Die Oberflächenbeschichtung auf Beschädigungen überprüfen. Schadstellen bitte sofort ausbessern. Zu Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Beschlagspflege:

Unsere Fenster und Haustüren sind mit hochwertigen Drehkipp-Beschlägen ausgestattet. Damit diese einwandfrei und bequem funktionieren, sollen nachstehende Wartungsarbeiten mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

- Sicherheitsrelevante Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleiß prüfen.
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten oder zu ölen.
- Handelsübliche Schmiermittel (z.B. Kriechöl) ohne Silikon verwenden.
- Die Beschläge der Fenster sollten so eingestellt sein, dass die Bedienung leicht gängig ist. Das Einstellen sollte vom Fachmann erledigt werden. Gerne sind wir ihnen hierbei behilflich.

### Oberflächenpflege:

Grundsätzlich gilt: Pflegen statt Streichen! Das heißt, Holzfenster sollte man genauso wie andere hochwertigen Dinge des Lebens pflegen. Dadurch können die Renovierungsintervalle Ihrer Fenster deutlich verlängert werden.

Unsere spezielle Pflegemilch sollte 1 – 2 mal pro Jahr, zum Beispiel im Zuge der Scheibenreinigung aufgetragen werden. Dieses hochaktive Pflegemittel frischt den Beschichtungsfilm auf und sorgt für optimalen Wetterschutz in Verbindung mit edler Optik. In diesem Zuge bitte die Lackoberfläche auf Schäden wie zum Beispiel Hagel-schlag prüfen.

Erfolgt **keine** Pflege, kann man von folgenden Renovierungsintervallen ausgehen.



Beanspruchung	Farbton	Renovierung im...
Außenklima: <i>(nicht der Bewitterung ausgesetzte Hölzer).</i>	transparent (Lasur)	7. Jahr
	deckend	10. Jahr
Freiluftklima bei normaler Bewitterung.	transparent hell	4. Jahr
	transparent dunkel	5. Jahr
	deckend	10. Jahr
Freiluftklima bei extremer direkter Bewitterung.	transparent hell	3. Jahr
	transparent dunkel	4. Jahr
	deckend	6. Jahr

Für den Instandhaltungsanstrich empfehlen wir folgende Produkte von **impra®**.  
Lasierend mit **profilan®-top** oder deckend mit **profilan®-opac**.

**Lüften:**

Mit den neuen Fenstern richtig lüften, das spart Heizkosten und dient Ihrer Gesundheit.

Um Kondensatbildung an den Fensterscheiben oder gar Schimmel an den Wänden zu vermeiden, sollte man folgendes beherzigen.

- Morgens alle Räume ca. 20 Minuten lüften.
- Tagsüber je nach Nutzung, 3 - 4 mal jeweils 10 Minuten lüften.
- Beim Lüften die Heizung zurückdrehen und Fenster weit öffnen.

Bei den heutigen Lebensgewohnheiten, ist eine Stoßlüftung oft nicht möglich. Ebenso werden moderne Bauwerke oder sanierte Häuser hoch wärmegeklämmt. In beiden Fällen sollte Ihnen der Planer oder der dämmende Fachbetrieb ein sinnvolles Belüftungskonzept gemäß DIN 1946-6 erstellen.

*Aus diesen Empfehlungen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.*  
08/10